

★ Bouwhek Damwand half open

Solide en schoon ★ Voor stedelijk gebied ★ Koop

Alfence[®]

Perfectionisten in tijdelijk hekwerk



Bouwhek Damwand half open

Type:	Damwand
Staalmaattype:	Opgelast
Afmetingen (l x h):	2.160 x 2.000 mm
Maaswijdte type half open (b x h):	30 x 150 mm
Draaddikte:	4 x 3 mm
Horizontale buis:	30 x 1,5 mm
Verticale buis:	42 x 1,5 mm
Gewicht:	47 kg
Afwerking:	Verzinkt damwandprofiel Volbad verzinkte buizen en staalmaat. Coating op aanvraag
Kleurstelling:	Verzinkt of gecoat in diverse RAL-kleuren
Koppelingen:	Secuklem (standaard) High Security klem (extra veilig)



Solide

Een hek met een stevige basis. Het damwandprofiel in combinatie met de zeer beperkte maaswijdte maakt overklimmen haast onmogelijk.

Dit type is uitermate geschikt voor drukke wegen of gebieden. Het gesloten deel ontnemt het directe zicht op uw project. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat automobilisten hun aandacht op de weg houden. Maar dit hek laat nieuwsgierigen, eventueel in combinatie met het gesloten Bouwhek Damwand, ook een kijkje nemen.

Schoon

Stevige, dus representatieve, rechte opstellingen zijn het resultaat. Een echt hek, verkrijgbaar in diverse kleuren, voor in de stad. De verspringende achtergrond maakt het niet aantrekkelijk voor graffitispuiters. En door de extra smalle maas zijn er aan het hek geen fietsen te bevestigen – een extra plus voor iedere stad.

Zeker Allfence

Betrouwbaar, flexibel, klantgericht en snel. Met of zonder montage. Onze monteurs zijn VCA-gecertificeerd. We

leveren desgewenst 24/7. Dus ook voor een directe opbouw, demontage of in geval van calamiteiten kunt u bij ons terecht. Bel gerust voor een afspraak.

Allfence bv

Spegelt 34, 5674 CD Nuenen,
Postbus 332, 5670 AH Nuenen.

T +31 (0) 40 284 24 00

F +31 (0) 40 284 24 42

E info@allfence.nl